

Korowarka PS-8 i PSP z funkcją słupiarki

Optymalne rozwiązania w zakresie recyklingu drewna!





MORBARK to wszechstronna firma posiadająca szeroki program produktów i usług dla firm z branży recyklingu i biomasy.

Nasz asortyment obejmuje najwyższej klasy maszyny do recyklingu, które umożliwiają rozdrabnianie, przesiewanie i sortowanie wszelkiego rodzaju materiałów nadających się do recyklingu w półprodukt lub produkt gotowy.

Morbark z siedzibą w USA od ponad 60 lat wprowadza innowacje i produkuje trwałe, wysokowydajny sprzęt który dostosowany również jest do wymogów rynku europejskiego. Od lat zapewniamy maszyny wykonane na zamówienie, dobrej jakości i doskonałą obsługę klienta.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: <https://www.morbark.com/brand/morbark/> lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym w Polsce, firmą ForTech Serwis: <https://www.fortechserwis.pl/>



Morbark, LLC
8507 S. Winn Road
P.O. Box 1000
Winn, MI 48896
Sales: Phone: 989.866.2381 or 800.831.0042 | Fax: 989.866.2280
Parts and Service Customer Support Call Center: Phone: 800.255.8839

Fortech Serwis Hoffman i Szumicki spółka jawna
Kraszew, ul. Marysińska 3, 95-020 Andrespol
NIP 728-284-94-18

Leszek Hoffman
Tel. 607 543 738

Jacek Górnik
Tel. 531 502 040

MORBARK PS8



DODATKOWĄ OPCJĄ DLA PS-8 JEST WYRZUTNIK DO KORY

- Dmuchawa i świder do kory z rurą wylotową z napędem o długości 304 cm do usuwania kory. Całkowita wysokość maszyny z dmuchawą wynosi 2,85 m

- Rolka odbiorcza napędzana hydraulicznie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PS-8

(JEDNOSTKA PODSTAWOWA)

Wydajność (zakres średnic)	7,6 cm - 30,5 cm
Pojemność (długość)	1,8 - 3,6 m
Moc	Elektryczny
Tempo produkcji	12,2 m/min
Waga brutto	2,5 t
Długość	3,70 m
Szerokość	2,90 m złożone / 4,50 m otwarte
Wysokość	2,1 m (2,85 m z dmuchawą)
W tym	Hydrauliczny napęd koła podającego Stacjonarne podawanie i odbieranie
Opcje	Dmuchawa i ślimak Rolka odbiorcza napędzana hydraulicznie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Funkcja pracy jako korowarka lub słupiarka
- Funkcja produkcji gotowych słupów
- Przeznaczone do korowania w zakresie średnic: 7,6 - 30,5 cm
- Sekcja środkowa w komplecie z mechanizmem korowania - dzieloną na dwie sekcje głowicą korującą wyposażoną w:
 - * Pierwsza sekcja: zęby węglikowe (do usuwania kory i sęków)
 - * Druga sekcja: kamień szlifujący (aby zapewnić gładką powierzchnię już po jednym przejściu przez maszynę)
- Sterowane hydraulicznie ramiona podawcze
- Hydrauliczny zespół górnego jarzma dociskowego
- Nogi podporowe 99,06 cm (39") od dołu nogi do góry źródła zasilania.
- Podstawa silnika (dopasowana do silnika elektrycznego i pasa napędowego) - rozwiązanie kompaktowe
- Napęd: silnik elektryczny 50 KM, 380 V, 50 Hz, znamionowy UE
- Specyfikacje CE



MORBARK PSP



PSP

(z rolkami podawczymi)

7,6 - 30,5 cm

1,8 - 5,2 cm

Elektryczny

12,2 m/min

2,6 t (bez rolek podawczych)

8,10 m

4,80 m

2,30 m

Pas podawczy 3,04 m

Pas odbiorczy 3,04 m

Pas podawczy 6,08 m

Pas odbiorczy 6,08 m



ZESTAW DODATKOWO ZAWIERA:

- Pas podający o długości 3,04 m (10') z ramionami pchającymi i napędem hydraulicznym.
- Pas odbiorczy o długości 3,04 m z 1 zestawem dwukierunkowych ramion popychających i napędem hydraulicznym.

* Wszystkie wartości są przybliżone.